



ズーム本体	ズーム本体合算倍率	WD
VSZ-0745	0.21x~1.35x	337.6mm ※フォーカス中心時
VSZ-0530	0.141x~0.9x	337.6mm ※フォーカス中心時

※同軸落射照明を使用時に、使用倍率によっては周辺にケラレが発生することがあります。ズームレンズとの組合せについてはご相談願います。

△×				APPROVED	CHECKED	MATERIAL 材料		CHAMFER 一般面取		QUANTITY 個数	
△×				T. A.	T. A.	TREATMENT 処理	-	FINISHING 仕上	-	-	
△×						TREATMENT CONTACT 処理接点	-	DECENTRATION 偏芯	-		
△×				DESIGNED	DRAWN	OVER 250 UP TO 1000 ±0.3 ±0.5 ±1.0 ±0.2	UNIT (mm)	ANGLE 角度	METHOD 図法	REMARK 適用 (機種名)	
△×						OVER 63 UP TO 250 ±0.2 ±0.3 ±0.6 ±0.15		-		VSZ-03X	
△×				T. A.	M. Y.	OVER 16 UP TO 63 ±0.1 ±0.2 ±0.4 ±0.1		SCALE	1 / 1	NAME	外観図
△×	彫刻変更 (刻印内容修正)	16.10.06	M. M.			OVER 0 UP TO 16 ±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.1		DATE	11.04.11	DRAW NO.	01DMZ0073A2
NO.×箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME	TOLERANCES A B C S							