



ズーム本体	ズーム本体合算倍率	WD
VSZ-0745	0.28x~1.8x	250.6mm ※フォーカス中心時
VSZ-0530	0.188x~1.2x	250.6mm ※フォーカス中心時

※同軸落射照明を使用時に、使用倍率によっては
周辺にケラレが発生することがあります。
ズームレンズとの組合せについてはご相談願います。

△×				APPROVED	CHECKED	MATERIAL 材料	-	CHAMFER 一般面取	-	QUANTITY 個数
△×				T. A.	T. A.	TREATMENT 処理	-	FINISHING 仕上	-	-
△×						TREATMENT CONTACT 処理接点	-	DECENTRATION 偏芯	-	
△×				DESIGNED	DRAWN	OVER 250 UP TO 1000 ±0.3 ±0.5 ±1.0 ±0.2	UNIT (mm)	ANGLE 角度	METHOD 図法	REMARK 適用 (機種名)
△×						OVER 63 UP TO 250 ±0.2 ±0.3 ±0.6 ±0.15		-		VSZ-04X
△× 1	彫刻変更 (刻印内容修正)	16.10.06	M. M.	T. A.	M. Y.	OVER 16 UP TO 63 ±0.1 ±0.2 ±0.4 ±0.1	SCALE	1 / 1	NAME	外観図
NO.×箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME			TOLERANCES	A B C S	DATE	'11.04.11	DRAW NO.